

0 601 7D0 100 – GWS 14-125 S

mã sản phẩm	0 601 7D0 100
EAN	4059952576473
Bích lông 1 605 703 099	✓
Chìa vặn hai lỗ 1 607 950 043	✓
Hộp bằng bìa cứng	✓
Tay nắm phụ Kiểm soát rung 2 608 900 000	✓
Vành cắt bảo vệ bằng nhựa có kẹp 2 608 000 757	✓
Vành chắn bảo vệ 1 605 510 365	✓
Đai ốc hãm 1 603 340 040	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 95 dB(A); Mức công suất âm thanh 103 dB(A). K bất định = 3 dB.
Điện áp, dùng điện	230 V
Công suất đầu vào định mức	1.400 W
Tốc độ không tải	2.800 – 11.500 vòng/phút
Ren trục bánh mài	M14
Tay cầm chính	Thùng
Đường kính đĩa	125 mm
Cỡ trục, đường kính	22,2 mm
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	265 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	327 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	108 mm
Trọng lượng	2,2 kg
Công tắc	Công tắc có thể khóa
X-LOCK	Không



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Cao hơn mức Tỷ lệ công suất-kích cỡ báng cầm trước đó và với chức năng Lựa chọn tốc độ

Lợi ích người dùng

- Năng suất cao nhất nhờ mô-tơ 1.400 W chắc chắn
- Kiểu thiết kế làm mát mô-tơ mới với chức năng làm mát trực tiếp được cải tiến
- Kiểu dáng công thái học vượt trội với kích cỡ báng cầm nhỏ nhất trong dòng dùng điện 1400W-1700W mang lại thuận tiện hơn nhiều trong khi làm việc và ít mỏi hơn.