

0 601 7D0 300 – GWS 17-125 S

mã sản phẩm	0 601 7D0 300
EAN	4059952576534
Bích lông 1 605 703 099	✓
Bộ lọc bụi 2 607 432 053	✓
Chìa vận hai lỗ 1 607 950 043	✓
Hộp bằng bia cứng	✓
Tay nắm phụ Kiểm soát rung 2 608 900 000	✓
Vành cắt bảo vệ bằng kim loại có kẹp 2 608 000 756	✓
Vành chắn bảo vệ 1 605 510 365	✓
Đai ốc hãm 1 603 340 040	✓



Thông tin kỹ thuật

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn	Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh 95 dB(A); Mức công suất âm thanh 103 dB(A). K bất định = 3 dB.
Điện áp, dùng điện	230 V
Công suất đầu vào định mức	1.700 W
Tốc độ không tải	2.800 – 11.500 vòng/phút
Ren trục bánh mài	M14
Tay cầm chính	Thùng
Đường kính đĩa	125 mm
Cỡ trục, đường kính	22,2 mm
Kích thước dụng cụ (chiều rộng)	265 mm
Kích thước dụng cụ (chiều dài)	327 mm
Kích thước dụng cụ (chiều cao)	108 mm
Trọng lượng	2,2 kg
Công tắc	Công tắc có thể khóa
X-LOCK	Không



Thông tin kinh doanh

Định vị

- Mức Tỷ lệ mới giữa công suất-kích cỡ báng cầm trong dòng máy 1.700W cùng với chức năng Lựa chọn tốc độ

Lợi ích người dùng

- Với công suất cao, khả năng chống quá tải và chống bụi được cải thiện nhờ cửa nạp khí ở mặt sau của dụng cụ
- Mô-tơ 1.700W mạnh mẽ và kích cỡ báng cầm nhỏ đáng kể
- KickBack Control, Bảo vệ chống khởi động lại, tay nắm bên có chức năng Vibration Control để bảo vệ người sử dụng tốt hơn